

E-mail: info@dansand.dk
Tlf.: +45 8682 5811
Producent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Ansvarlig: Afdelingschef – QHSE, Morten Grundvad
Varenummer: 400071
Produktbetegnelse: Sand iblandet spagnum, gødningsstoffer og Grodan granulat

DANSAND® Sandkassesand

Rent sand, der er sjovt at lege med

Beskrivelse

Der er forskel på sand, og ikke alle typer egner sig til brug i sandkassen. DANSAND® Sandkassesand er et certificeret og tredjepartsovervåget produkt af høj kvalitet. Sandet lever op til Dancerts supplerende bestemmelser for certificering af sand til sandkasser.

Takket være en præcis og nøje defineret kornkurve, er

DANSAND® Sandkassesand nemt at forme, nemt at bygge med, og det slider ikke på tøj og legetøj.

DANSAND® Sandkassesand er vasket helt rent for ler og organisk materiale. Derfor indeholder sandet ved levering hverken organisk materiale, tungemetaller eller PAH-forbindelser. Det er lugtfrit og giver ikke misfarvninger på børnenes tøj.

FORDELE VED DANSAND® SANDKASSESAND

- Certificeret af Dancert A/S
- Vasket fri for ler, organisk materiale, tungmetaller og PAH-forbindelser
- Kan leveres i sække à 20 kg
- Misfarver ikke tøj
- God formbarhed

Produktspecifikation

DEKLARATION

DANSAND® Sandkassesand er vasket sand til brug i sandkasser. Produktet er tredjepartsovervåget af Dancert A/S under [certifikat nr. G052-02](#). EPD kan hentes [her](#).

MILJØINFO OG BORTSKAFFELSE

Du kan topdresse din græsplæne med brugt sandkassesand eller bruge det som jordforbedringsmiddel i dit blomsterbed.

OPBEVARING

Opbevares overdækket og uden risiko for forurening inden udlægning.

LEVERING

Leveres løst som bulkvare eller i sække à 20 kg.

Brugsanvisning

ANVENDELSE

Sandkassesand med god formbarhed til brug i sandkasser. Vasket rent for organisk materiale, tungmetaller og PAH-forbindelser.

DANSAND® Sandkassesand udlægges iht. tabel 1. Vi anbefaler, at der etableres en plan for kontrol og vedligeholdelse af DANSAND® Sandkassesand. Sandkassen bør placeres på et veldrænet underlag, således at regnvand ledes væk fra sandet.

Desuden er det altid en god idé at overdække sandkassen, når den ikke benyttes. Alle former for urenheder, fx løvfald, grene, sten, jord og glasskår skal straks fjernes.

Som minimum skal DANSAND® Sandkassesand rives og genfyldes løbende.

TABEL 1

BEREGNING AF SANDMÆNGDE

Anbefalet lagtykkelse 200-300 mm
Denne formel kan bruges til at beregne den passende mængde DANSAND® Sandkassesand: Længde x bredde x 30 cm dybde = antal m³

1 m³ sandkassesand fra Dansand® vejer 1.5 tons.



DANSAND® Sandkassesand

Varianter: 400071